NOUVEAU !
New Holland
Tondeuses commerciales de la série G6000

G6030 G6035

Modèle	G6030	G6035
HP	30 hp	36 hp
Entr.	4RM	4RM

Les faucheuses de la série G6000 sont des bêtes de somme conçues pour faucher à grande échelle avec une grande efficacité et en tout confort. Des spécialistes de l'entretien paysager.

Des moteurs fiables et peu gourmands

Les moteurs, certifiés conformes aux normes de niveau III sur le plan des émissions, sont plus puissants que ceux des modèles précédents et livrent donc une performance supérieure. Le modèle G6030 de 30 HP et le G6035 de 36 HP travailleront avec brio de l'aube au crépuscule, et même plus si vous le souhaitez.

Des vitesses qui s'adaptent aux conditions

La transmission hydrostatique à deux gammes convient à toutes les conditions de fauche : la gamme basse quand l'herbe est dense et les conditions difficiles ou la gamme haute pour une tonte légère et le transport sur route. La vitesse maximale a été augmentée à 15 mi/h (24 km/h), ce qui vous permet de passer plus vite d'un contrat à l'autre.

Poste de l'opérateur confortable

Les pédales simples pour la marche avant et la marche arrière et la servodirection facilitent l'utilisation. Le siège suspendu et le volant se règlent pour que l'opérateur soit installé confortablement, quelle que soit sa taille. Pour travailler à l'ombre et bénéficier d'un confort encore plus agréable, optez pour l'auvent en option pour l'arceau de sécurité à deux montants, un arceau à quatre montants avec auvent, ou une cabine souple.

Polyvalence en permanence

Le dispositif d'attelage rapide facilite le changement des accessoires en option, comme la lame avant, le balai rotatif ou la souffleuse à neige.

Entretien facile

- La tondeuse se relève à la verticale sans outils pour nettoyer et aiguiser les lames
- Pas besoin de relever le capot pour faire le plein ou vérifier le niveau d'huile
- L'énorme réservoir de carburant de 13,3 gallons prolonge l'intervalle entre les pleins
- Le capot se relève pour un accès instantané au besoin
- La batterie pivote vers l'extérieur, un atout très pratique

Fiche technique - Tondeuses commerciales - Série G6000 de New Holland

MODÈLE	G6030	G6035
MOTEUR		
Type	Diésel	
Puissance (kW)	30 (22,4)	36 (26,8)
Moteur, régime nominal	2700 tr/min	
Cylindrée, po³ (L)	91,3 (1,5)	101,4 (1,7)
Cylindres	3	3
Épurateur d'air	Sec, double élément	
Contenance du réservoir de carburant, gal. (L)	13,3 (50,5)	13,3 (50,5)
Approuvé pour mélange de biodiésel	B5	
CIRCUIT ÉLECTRIQUE		
Voltage	12 V	
Alternateur	40 A	
Batterie	490 A au démarrage à froid	
TRANSMISSION		
Type	2 gammes, hydrostatique	
4RM	4RM auto ou permanente	
Commande de la direction	2 pédales distinctes	
Régulateur de vitesse	De série	
VITESSE DE DÉPLACEMENT*		
Avant min.-max. mi/h (km/h)	0-15,2 (0-24,5)	
Arrière min.-max. mi/h (km/h)	0-9,8 (0-15,8)	
DIRECTION	Puissance hydrostatique	
ESSIEU ARRIÈRE	4RM	
Engagement	Engagement automatique des 4RM avec levier de blocage permanent	
Blocage du différentiel	De série	
FREINS	Disque humide	
Frein de stationnement	Levier à main	
PRISE DE FORCE (PDF)		
Type	Indépendante	
Régime moteur, 2 700 tr/min	2 209 tr/min	
Engagement	Mécanique	
CIRCUIT HYDRAULIQUE		
Type	Centre ouvert	
Capacité de la pompe, gal./min (L/min	2,4 (9,1)	
	Système de levage à deux vérins Système de transfert de poids réglable	
PNEUS		
Arrière	20 x 8.0-10 pour gazon	
Avant	23 x 10.5-12 pour gazon ou 24 x 13.0-12 pour gazon	
ARCEAU DE SÉCURITÉ	Arceau de sécurité repliable	

DIMENSIONS	petit pneu avant	gros pneu avant
Longueur hors tout, po (mm)	95,1 (2416)	
Empattement, po (mm)	49,2 (1250)	
Hauteur (arceau abaissé), po (mm)	48,2 (1224)	
Hauteur (arceau relevé), po (mm)	76,0 (1930)	76,2 (1 935)
Largeur hors tout minimale, po (mm)	48,0 (1219)	51,5 (1 310)
Garde au sol minimale, po (mm)	5,5 (139)	5,9 (150)
Poids (sans châssis), lb (kg)	1 665 (755)	1 698 (770)

TONDEUSE	60 po	72 po	84 po
Largeurs de coupe, po (mm)	60 (1 524)	72 (1 829)	84 (2 134)
Choix de tondeuses	latérale, arrière ou à fléaux	latérale ou arrière	arrière
Lames	3	3	4
Hauteur de coupe, po (mm)	1,5 à 4,5 (38 à 114)		0,75 à 4 (19 à 102)
Roues de calibrage	Roues de calibrage avant semi-pneumatiques		
Rouleaux anti-scalp	Rouleaux anti-scalp massifs réglables à l'arrière		
Tondeuse relevable pour l'entretien	De série		

*mesuré avec des pneus 24x13-12 et 20x8-10

Visitez notre site Web à l'adresse **www.newholland.com/na** ou téléphonez **sans frais au : 1-888-290-7377**

La conception, les matériaux et/ou les caractéristiques peuvent faire l'objet de changements sans préavis et sans engager notre responsabilité. Les caractéristiques sont celles des modèles vendus au Canada et aux États-Unis ainsi que dans leurs territoires et possessions respectifs et peuvent différer dans d'autres pays.

© 2009 CNH America LLC. New Holland est une marque déposée de CNH America LLC.

SÉCURITÉ AVANT TOUT

La première étape pour travailler en sécurité est de bien connaître son équipement. Assurez-vous que tous les utilisateurs lisent le manuel de l'opérateur avant de s'en servir. Conformez-vous aux autocollants sur la sécurité et le fonctionnement. Ne travaillez jamais sans que tous les dispositifs, plaques et structures de protection soient en place.

NH1220902F • 020901 • MG • IMPRIMÉ AUX ÉTATS-UNIS